

## databaseprelude

PASSI FONDAMENTALI PER INSTALLARE IL DATABASE DI PRELUDE-IDS:

- 1) Installare il server Postgres e tutti i relativi pacchetti.
- 2) Fare `/etc/rc.d/init.d/postgresql/restart` (N.B. avviene anche da boot dal centro di comandi il server Postgres).

- 3) Modificare il file `pg_hba.conf`

```
local all all trust
local all all 127.0.0.1 255.255.255.255 trust
#local all all ident sameuser
```

- 4) Esegui il comando "su postgres" e crea un account per root se non esiste:

```
create user root: domanda1 --> y
                domanda2 --> y
```

- 5) Creare il database:

- `dropdb nomedatabase`: nel caso che esiste già.
- `createdb prelude`;
- `psql prelude < /pathname/postgres.sql`

- 6) Modificare il file di configurazione:

`prelude_manager.conf`

```
[pgsql]
```

```
# ....
```

```
# ....
```

- 7) Per attivare il frontend-php si deve copiare i file di `prelued-php-frontend` nella directory: `/var/www/html/`

- 8) Fare "su postgres" e creare l'utente "apache":

```
create user apache;
```

- 9) Modificare il file `config.php`:

- `dbusername: "apache"`;
- `dbpassword: "apache"`.

- 10) Per avviare le connessioni tcp/ip del manager di prelude si deve modificare il file in `/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf`

togliere il # dalla riga `tcpip_socket = FALSE` e mettere `TRUE`.